



ЭЛЕКТРА

IP видеочамера EL-IPC-20G



| Тип | EL-IPC-20G |
|-----------------------------|--|
| Чипсет | SigmaStar325DE(Mstar325DE) |
| Сенсор | 2MP, 1/2.7" CMOS |
| Чувствительность цв | 0.01 люкс, 0 люкс с ИК |
| Эл. Затвор | Авто/Ручное 1/3 s–1/100,000 s |
| Объектив | 2.8 мм. |
| Угол обзора объектива | Горизонтально: 103°, вертикально: 56°, По диагонали: 120° |
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 - для первого потока; 640 × 480 - для второго |
| Максимальная частота кадров | 30 к/с - для первого потока; 25 к/с для второго |
| Битрейт видеосигнала | 32 Кбит/с ~ 6 Mbit/s(CBR/VBR) |
| Кодек сжатия видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Dnr | 3D DNR |
| Wdr | WDR ,DWDR |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, QoS, ICMP, SSL, ARP; SMTP; FTP, PPPoE, VLAN, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100) |
| Карта памяти microsd | NAS; FTP; SFTP; карта microSD (256GB макс.) |
| Flash память | 128 мб |
| RAM память | 128 мб |
| Аудио | микрофон + динамик |
| Формат сжатия аудио | AAC; G.711a; G.711Mu |
| ИК-подсветка | 10 м |
| Диапазон рабочих температур | -10°C to +60°C |
| Влажность | 0 - 95% |
| Питание | 12V DC/PoE(IEEE 802.3af) |
| Дополнительные функции | Цифровая стабилизация изображения, маска приватности, фильтрация IP-адресов BLC, HLC, ROI, Anti-fog, WDR |
| Степень вандализма | IK07 |