



**ЭЛЕКТРА**

# IP видеочамера EL-IPC-RT100



<b>Тип</b>	<b>EL-IPC-RT100</b>
<b>Чипсет</b>	SigmaStar
<b>Сенсор</b>	2MP, 1/2.8" CMOS
<b>Чувствительность цв</b>	0.002 люкс, 0 люкс с ИК
<b>Эл. Затвор</b>	Авто/Ручное 1/3 s–1/100,000 s
<b>Объектив</b>	2.8 мм.
<b>Угол обзора объектива</b>	Горизонтально: 106°, вертикально: 57°
<b>Максимальное разрешение</b>	1920 × 1080
<b>Максимальная частота кадров</b>	25 к/с
<b>Битрейт видеосигнала</b>	CBR/VBR
<b>Кодек сжатия видео</b>	H.265; H.264
<b>Dnr</b>	3D DNR
<b>Wdr</b>	WDR
<b>Сетевые протоколы</b>	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP
<b>Совместимость</b>	ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
<b>Сетевой интерфейс</b>	RJ-45 (10/100)
<b>Карта памяти microsd</b>	FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS
<b>ПЗУ</b>	128 мб
<b>ОЗУ</b>	256 мб
<b>Аудио</b>	микрофон
<b>Формат сжатия аудио</b>	G.711a, G.711mu, G.726
<b>ИК-подсветка</b>	до 50 м
<b>Диапазон рабочих температур</b>	–40°C до +60°C
<b>Влажность</b>	0 - 95%
<b>Питание</b>	12 В (DC), PoE (802.3af)