

Приемник цифрового  
интерактивного телевидения



## Технические характеристики

ELTV-225



# Приемник цифрового интерактивного телевидения

|   |  |
|---|--|
| <b>Основные параметры</b>   | <b>Интерфейсы</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• SoC<br/>Amlogic S805</li><li>• DDR<br/>512MB</li><li>• FLASH<br/>256MB</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Вход<br/>1x RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T<br/>1x Порт USB 2.0 Host;<br/>ИК порт с углом приема 120 градусов</li><li>• Выход<br/>Цифровой выход HDMI версии 1.3,a + CEC;<br/>Видеовыход CVBS + аналоговый стерео-аудиовыход:<br/>TRRS-3RCA mini-jack: 3.5мм × 17мм</li></ul> |
| <b>Видео</b>  | <b>Аудио</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Поддерживаемые видеорежимы<br/>Full HD<br/>720x576i @50Hz;<br/>720x576p @50Hz;<br/>1280x720p @50Hz;<br/>1920x1080i @50Hz;<br/>1920x1080p @30Hz<br/><br/>16:9<br/>720x576i @50Hz;<br/>720x576p @50Hz; 1280x720p @50Hz;<br/>1920x1080i @50Hz;<br/>1920x1080p @30Hz<br/><br/>4:3<br/>720x576i @50Hz;</li><li>• Поддерживаемые видеокодеки<br/>MPEG-1 (ISO/IEC 11172-1);<br/>MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1);<br/>MPEG-4 (H.264, ISO 14496-10)</li><li>• Соотношение сторон<br/>4:3, 16:9, Pan &amp; Scan, Почтовый ящик, Авто</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Поддерживаемые аудиокодеки<br/>AAC (ISO 14496-3)<br/>PCM (sampling rate: 32, 44.1, 48 КГц; sampling resolution: до 16 бит);<br/><br/>Dolby Digital, Dolby Digital Plus<br/><br/>MPEG – 1 Layer 1, 2, 3(MP3) (ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3)</li></ul>                   |
|   | <b>Поддерживаемые форматы изображений</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Аппаратное декодирование PNG, JPEG (HD).</li></ul>   |
|   | <b>Защита контента от копирования</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• CAS/DRM Verimatrix (VCAS 3.X)</li><li>• Поддержка HDMI ver. 1.3a, HDCP</li></ul>   |
|   | <b>Электропитание</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• AC 100-240 В, 50/60 Гц, DC 5 В/1.5 А</li></ul>   |
| <b>Корпус</b>   | <b>Физические характеристики</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Материал<br/>Пластик</li><li>• Размеры<br/>101*101*18мм</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Диапазон рабочих температур<br/>5~40 °С</li><li>• Относительная влажность<br/>От 5 до 80%</li></ul>  |