



IP видеочамера EI-IPC-40G



Тип	EI-IPC-40G
Чипсет	SigmaStar327DE(Mstar327DE)
Сенсор	4MP 1/3" progressive CMOS
Чувствительность цв	
Эл. Затвор	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Объектив	2.8 mm
Угол обзора объектива	Горизонтально: 97°, Вертикально: 52°, По диагонали
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Максимальная частота кадров	30 к/с
Битрейт видеосигнала	CBR/VBR
Кодек сжатия видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Dnr	3D DNR
Wdr	DWDR
Сетевые протоколы	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP
Совместимость	ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS
Тревоги	Нет SD карты; SD карта переполнена; ошибка SD карты; потеря соединения; конфликт IP адреса; неправомерный доступ; предупреждение об увеличении напряжения; предупреждение о движении; попытка подделать видео
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100)
Карта памяти microsd	NAS; FTP; SFTP; карта microSD (256GB макс.)
Flash память	128 мб
РАМ память	128 мб
Микрофон	да + динамик
Формат сжатия аудио	AAC; G.711a; G.711Mu
ИК-подсветка	10 м
Диапазон рабочих температур	-10°C to +45°C
Влажность	0 - 95%
Питание	12V DC/PoE